



Ficha técnica
ANTIESPUMANTE H

Antiespumante universal de silicona.

1. APLICACIÓN

El Antiespumante H es un antiespumante-desaireante líquido para emplear en cualquier proceso textil en el que no se desee la presencia de espuma.

2. PROPIEDADES

Previene la formación de la espuma.

3. MODO DE EMPLEO

Se recomienda adicionar el **ANTIESPUMANTE H** antes de que se produzca la formación de la espuma.

La dosis de aplicación depende de la cantidad de espuma a evitar, pero varía entre 0,5 y 2 g/kg. La cantidad exacta debe ser establecida en un ensayo previo. Si la dosis aplicada de entrada es la correcta, no es necesaria la adición posterior de más producto.

4. CARACTERISTICAS

Aspecto:	líquido blanco.
Solubilidad:	dispersable en agua
pH en emulsión al 1%:	8 +/- 1

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 01.05.13

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com