



Ficha técnica  
**RETARDANTE 300**

Producto auxiliar en la estampación pigmentaria.

**1. CARACTERISTICAS**

Aumenta la hidrofiliadad de las pastas de estampación.

Mejora el deslizamiento de la pasta sobre el molde.

Retardante de secado sobre el molde por lo que evita los problemas del tapado de las mallas

**2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto: Líquido transparente oleoso  
Densidad: (25°C) 1254kg/m<sup>3</sup>

**3. APLICACIÓN**

La dosificación es de 10-30 gr/kgs.

**4. OBSERVACIONES**

El RETARDANTE 300. es un aditivo recomendado para disminuir el secado de las pastas durante el trabajo, evitando el problema del tapado de moldes.

La adición de RETARDANTE 300. Reduce la solidez de lavado no usar más cantidad de la recomendada.

**5. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 02.05.16

**www.sociedadeuropatextil.com**

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com