



Ficha técnica
TEX-CAT 100

Producto especialmente concebido para acelerar la reticulación de las resinas, en las pastas y lacas para estampación.

Reticulante Tri-funcional de aziridina .

1. PROPIEDADES

Garantiza la completa reticulación de las resinas de estampación textil.

Aumenta las solidesces al frote y al lavado.

100% activo. Reticulante de poliaziridina con bajo contenido en VOC.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Líquido amarillento.
Solidos %	99-100
Viscosidad mPa.s	50-800
Densidad , g/cm3	1,065-1,075

3. APLICACIÓN

TEX-CAT 100, debe añadirse a la formulación antes de su uso. La dosis es 10-20gr/kg. La mezcla debe ser utilizado dentro de las 24 horas.

Por favor refiérase a la MSDS para las precauciones específicas recomendadas para la manipulación de este producto.

Todos los ensayos realizados para la certificación Oko-tex standard 100 se polimerizaron a una temperatura de 150° C durante 3 minutos si bajamos esta temperatura se deben realizar ensayos previos.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 20.09.14

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com