



Ficha técnica
TEX-CAT 30

Producto auxiliar en la estampación pigmentaria tanto para lacas como para pastas de estampación textil.

1. CARACTERISTICAS

Disminuye la viscosidad de las pastas y lacas de estampación.
Mejora el deslizamiento de la pasta sobre el molde.
Corrige la viscosidad.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Líquido incoloro
Densidad: (20°C)	Aprox. 1 gr/cm ³
Solubilidad en agua:	sin límites.
pH:	8-9.5

3. APLICACIÓN

La dosificación es de 5-20 gr./kg.

4. OBSERVACIONES

El TEX-CAT 30 es un aditivo recomendado para disminuir la viscosidad de las pastas y lacas durante el trabajo.

En ocasiones se utiliza el agua para modificar la viscosidad, con la aparición de los siguientes problemas:

- Se retrasa el secado de las pastas.
- Disminuyen los sólidos (menos poder cubriente).
- Disminuye la solidez.

Con la utilización del TEX-CAT 30, no afecta en absoluto al primero de ellos, y debido a las pequeñas dosis utilizadas tampoco a los dos siguientes.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 30.10.17

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com