



Ficha técnica
TEXGOOD SL

Suavizante para estampación en base de aceite de silicona.

1. CARACTERISTICAS

Confiere suavidad y textura.
Buena solidez a la luz.
Disminuye el "tacking".

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Líquido viscoso
Color:	Blanquecino
pH :	9-10
Viscosidad Brookfield (DV-E) Sp. 64 25°C. 6 rpm:	31-36.000 cps.

3. APLICACIÓN

La dosis recomendable de empleo es de 5 a 20 gr. máximo por Kg. de pasta.
La incorporación se efectuará a la pasta ya acabada, con una enérgica agitación.

4. OBSERVACIONES

Se recomienda su utilización para tejidos ásperos o rizo.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 29.10.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com