



Ficha técnica  
**TEXMOL CONC.**

Producto auxiliar en la estampación pigmentaria.

**1. CARACTERISTICAS**

Aumenta la hidrofiliidad de las pastas de estampación.  
Mejora el deslizamiento de la pasta sobre el molde.  
Retardante de secado sobre el molde por lo que evita los problemas del tapado de las mallas  
Corrige la viscosidad.

**2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto: Líquido Claro sin materias en suspensión  
Pureza: 99.5% min

**3. APLICACIÓN**

La dosificación es de 10-30 gr/kgs.

**4. OBSERVACIONES**

El TEXMOL CONC. es un aditivo recomendado para disminuir el secado de las pastas durante el trabajo, evitando el problema del tapado de moldes.  
La adición de TEXMOL CONC. reduce la solidez de lavado no usan más cantidad de la recomendada.

**5. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 18.05.17

**www.sociedadeuropatextil.com**

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com