



Ficha técnica
TEXPLAST DIL-UN SF

Producto auxiliar en la estampación mediante plastisol (TEXPLAST SF).

1. CARACTERISTICAS

Disminuye la viscosidad del plastisol.
Mejora el deslizamiento de la pasta sobre el molde.
Corrige la viscosidad.

2. APLICACIÓN

La dosificación es de 10-30 gr/kgs.
Solo se puede utilizar en plastisoles.

3. OBSERVACIONES

- Disminuye los sólidos (menos poder cubriente).
- Disminuye la solidez.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 01.05.13

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com