



Ficha técnica  
**DESENGRASANTE 400**

Producto desengrasante liquido. Color rosa

**1. APLICACIONES**

Este producto se utiliza para desengrasar las mallas. Muy eficaz.

**2. SISTEMAS DE APLICACIÓN**

Mojar la pantalla con agua verter algunas gotas del producto DESENGRASANTE 400 sobre la pantalla y frotar por los dos lados hasta que quede espumoso, enjuagar con agua hasta obtener un agua clara una vez secada la pantalla ya puede ser emulsionada. Es recomendable desengrasar poco antes de emulsionar ya que mucho tiempo en stock podría engrasarla de nuevo.

**1. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 10.10.18

**www.sociedadeuropatextil.com**

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com