



Ficha técnica
PASTA DEVORE-ES

Pasta preparada para estampar en tejidos de algodón con mezcla de fibras sintéticas, la cual quema el algodón y hace un efecto de transparencia del tejido.

1. CARACTERÍSTICAS

Necesario polimerizarlo.

Es necesario lavar después de estampar para extraer el algodón que se ha quemado.

2. ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Aspecto: | Pasta viscosa |
| Color: | amarillenta |
| pH : | 2-3,5 |
| Viscosidad Brookfield (DV-E) | |
| Sp. 64 25°C. 6 r.p.m.: | 50-60.000 cps. |
| Tiempo de polimerización: | A 160-190°C. de 3-4 minutos |

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso.

Se recomienda usar en tejidos de mezcla de algodón con poliéster(90/10-85/15) o también pueden conseguirse el efecto con tejidos de poliéster o otras fibras sintéticas con mezcla de rayón, viscosa , o otras fibras naturales. Cuanto mayor es el contenido en algodón o fibras naturales ,mayor es el efecto de degradado del tejido.

Para estampar este producto es recomendable utilizar una malla 34 en molde plano.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 29.10.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com