



Ficha técnica
RECUPERADOR DE PANTALLA 300

Producto recuperador de pantallas concentrado.

1. APLICACIONES

Ha sido formulado para evitar la cristalización en los envases de almacenamiento.

2. SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION:

En un litro de RECUPERADOR DE PANTALLA 300 tiene que ser diluido en 20 litros de agua. En casos especiales debe ser diluido en 15 litros de agua.

Limpiar la malla con agua y ayudar con el producto LIMPIADOR GRASO TINTAS para asegurar que no quedan residuos de tinta. Finalmente limpiar bien con agua.

Aplicar RECUPERADOR DE PANTALLA 300 y dejarlo 5 minutos .Limpiar con pistola a presión con agua.

No dejar nunca que el RECUPERADOR DE PANTALLA 300 se seque en la malla ya que en combinación con la emulsión costara mucho en extraerla.

Asegúrese que la recuperación de pantallas esta separado del proceso de desengrasado y emulsionado de pantallas ya que la condensación de vapor de RECUPERADOR DE PANTALLA 300 puede dañar a los procesos posteriores endureciendo parcialmente las nuevas pantallas.

3 ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 01.10.18

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com