



Ficha técnica
SPRAY SILICONA

Fluido de silicona en Spray, antiestático, antiadhesivo, ayuda al deslizamiento.

1. CARACTERISTICAS

Base: fluido de silicona de viscosidad media.

Propulsor: Hidrocarburo desnaturalizado e incoloro.

Libre de COV.

No contiene CFC

Resistente al intervalo de temperatura de -40°C a +250°C

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto: bote spray- Aerosol 500ml.

Color : Incoloro

3. APLICACIÓN

Agitar antes de usar.

Muy buen lubricante.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 01.05.13

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com