



Ficha técnica
TEXLAKCOLOR HINCHABLE BLANCO SF

Pasta expandible que tiene la propiedad de hincharse con la temperatura obteniendo un acabado hinchado en color blanco.

1. CARACTERISTICAS

Gran fuerza de expansión, consiguiendo un relieve considerable.
Buena solidez al frote y al lavado.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta espesa
Color:	Blanco
pH :	7,5-9
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 4 25°C. 6 r.p.m. (Dilución en agua 10%):	85-95.000 cps.

3. APLICACIÓN

Pasta especial para conseguir el efecto de bordado. El hinchado se realiza de la siguiente manera:

- | | |
|---|---|
| a) hinchado con túnel
3 minutos 130-140°C. | b)hinchado con plancha
5-7 segundos 140-150°C. |
|---|---|

Las pantallas a utilizar serán de 43-34hilos para conseguir un depósito de tinta adecuado.

4. OBSERVACIONES

La pasta se debe utilizar tal como se presenta para conseguir un relieve en blanco, si queremos reducir la capacidad de hinchado se recomienda reabajar el producto con TEXLAKCOLOR BLANCO CUBRIENTE SF de esta manera disminuirémos la capacidad de hinchado y el nivel de blanco final será superior.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 10.06.15

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com