



Ficha técnica
TEXPLAST ANTIMIGRACION SF

Plastisol antimigración para poliéster, tiene la propiedad de parar la sublimación del tinte de tejidos poliéster sobre el producto estampado.

1. CARACTERISTICAS

Evita la sublimación del tinte del tejido al estampado.
Buena solidez al frote y al lavado.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto: Pasta espesa
Color: Gris

3. APLICACIÓN

Plastisol especial para conseguir el efecto de barrera sobre la migración del tejido de poliéster.
Se recomienda estampar el producto con malla 43 una o dos veces dependiendo del grado de barrera que sea necesario. Si estampamos dos veces se recomienda un pre secado intermedio y encima estaremos el color deseado.
La polimerización del producto se realizara a 160 -170°C 3 minutos.

4. OBSERVACIONES

Se recomienda hacer pruebas previas con este producto ya que como sabemos la sublimación se puede producir al cabo de unos días de ser estampado el producto.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 5.12.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com