



Ficha técnica
TEXPLAST BASE SF

Tinta transparente serigráfica sistema plastisol, libre de ftalatos , adecuada para impresión sobre textil.

1. APLICACIONES

TEXPLAST BASE SF es adecuada para aplicar sobre diferentes tipos de tejidos: algodón ,algodón-poliéster y diferentes tipos de fibras sintéticas.

2. CARACTERISTICAS

Tacto suave.

Buena resistencia al lavado.

No secan al aire, no obturando la pantalla.

Gran estabilidad en pantalla.

3. SISTEMAS DE APLICACIÓN

Texplast base sf es un plastisol transparente para la estampación textil,se puede estampar directamente sobre tejido lo cual nos dará un efecto de brillo y también se utiliza para mezclar con los demás plastisoles para rebajar el color del mismo.

Estampar Texplast Base sf en malla 55/43 hilos.Curar a 160°C-180°C.

Se puede colorear con nuestra gama de plastisoles Texplast. Recomendamos la adición de un 10% de TEXPLAST color.

4. SECADO Y GELIDIFICACION (CURADO)

Las tintas TEXPLAST se gelidificarán (curarán) formando una película totalmente seca y plastificada con la aplicación de temperatura

Seguidamente daremos unos datos orientativos de temperatura:

- Estampación directa:

 Gelidificado horno convección: 160-180°C , tiempo 3-4 minutos.

Los tiempos de curados son orientativos , dependen del grosor de plastisol que se ha estampado.