



Ficha técnica
TEXPRINT REFLECTANTE NEW 2

Pasta preparada para estampar la cual proporciona un efecto reflectante plateado.

1. CARACTERISTICAS

Necesario polimerizarlo.
Excelente brillo .
Buena solidez al frote y lavado.
Tacto suave.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta semiviscosa
Color:	Plateado.
pH :	6-7,5
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp.64 25°C. 6 r.p.m.:	79-99.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. de 3-4 minutos

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso.
Pasta apropiada para estampar algodón y sus mezclas.
Este producto se utiliza para realizar motivos visibles al ser iluminados en la oscuridad.
Para estampar este producto es recomendable utilizar una malla 34.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 11.11.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com