



Ficha técnica  
**TEXLAKCOLOR FOSFORESCENTE**

Laca fosforescente preparada para la estampación sobre fondos claros ,tiene la propiedad de absorber la luz y desprenderla en la oscuridad, si queremos estampar sobre fondos oscuros recomendamos estampar con TEXLAKCOLOR BLANCO CUBRIENTE o TEXLAKCOLOR ELASTIC WHITE SF debajo secamos con flash y estampamos TEXLAKCOLOR FOSFORESCENTE encima.

### **1. CARACTERISTICAS**

Fácil aplicación confiriendo un tacto muy suave.  
Posee una gran solidez al frote y al lavado.  
Ideal para la estampación sobre tejidos de algodón, y sus mezclas.

### **2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto:	Pasta semiespasa
Color:	Amarillento
pH :	9-10
Viscosidad Brookfield (DV-E) Sp. 64 25°C. 6 rpm.:	
Dil.h20 10%	48-53.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. Durante 3- 4 minutos

### **3. APLICACIÓN**

La pasta se presenta lista para su uso.  
Las pantallas a utilizar serán de 43-34 hilos para conseguir un depósito de tinta adecuado.

### **4. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 11.11.19

[www.sociedadeuropatextil.com](http://www.sociedadeuropatextil.com)

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com