



Ficha técnica
TEXLAKCOLOR HC

Laca neutra , para pigmentar, adecuada para estampar sobre fondos oscuros..

1. CARACTERISTICAS

Excelente solidez al frote y al lavado.

Buen poder cubriente sobre fondos oscuros.

Fácil aplicación con colorantes. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos denominada TEXPRINT.)

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta espesa
Color:	Blanco
pH :	9-10
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 64 25°C. 6 rpm. (Dil. agua 10%):	62-67.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. de 3-4 minutos.

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso. La adición de color debe estar entre 5-120 gr/kg.

Se puede emplear en todo tipo de máquinas automáticas o bien en mesas de estampación. Ideal para prenda.

4. OBSERVACIONES

Las pantallas a utilizar serán de 43-34hilos.

En caso de doble estampación no estampar lacas de diferentes familias una sobre otra , ya que al no tener la misma composición no se puede garantizar la solidez.

Para limpieza de la pasta en estado húmedo, emplear agua; una vez seca hay que recurrir al empleo de disolventes.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización:29.11.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com