



Ficha técnica
TEX-RIZO

Emulsión preparada para la estampación sobre fondos claros, idónea para estampar tejidos de rizo el cual se requiere un tacto muy suave.

1. CARACTERISTICAS

Fácil aplicación confiriendo un tacto muy suave.

Posee una gran solidez al frote y al lavado.

Ideal para la estampación sobre tejidos de algodón, acrílicos o mezclas.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta semiespesa
Color:	Blanquecino
pH :	9,0-10,0
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 64 25°C. 6 rpm.:	33-38.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 160-180°C. de 3-4 minutos.

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso.

La adición de pigmento debe ser como máximo de 40gr/kg. para tonos subidos y de 5gr/kg. para tonos pálidos. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos, denominada (TEXPRINT).

Las pantallas a utilizar serán de 43hilos para conseguir un depósito de tinta adecuado.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 29.10.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com