



Ficha técnica
TEXPRINT 406

Emulsión preparada para la estampación sobre fondos claros.

1. CARACTERISTICAS

Fácil aplicación confiriendo un tacto muy suave.
Posee una gran solidez al frote y al lavado.
Ideal para la estampación sobre tejidos de algodón, acrílicos o mezclas.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta semiespesa
Color:	Blanquecino
pH :	9,0-10,0
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 64 25°C. 6 rpm.:	51-56.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. de 3-4 minutos.

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso.
La adición de pigmento debe ser como máximo de 40gr/kg. para tonos subidos y de 5gr/kg. para tonos pálidos. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos, denominada (TEXPRINT).
Las pantallas a utilizar serán de 43hilos para conseguir un deposito de tinta adecuado .

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 29.10.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com